



Custodie per chiavi

OEC Catalogo Prodotti

Accessori Serie PC1 CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: **C286711K**

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella DS 932 (Nazionale) matr. 286711.

Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere, per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.
- Canotto, elemento estraibile per fissaggio cilindro, rondella filettata e guarnizione in poliammide, cilindro cifrato per chiave in ottone ed anello portachiavi in acciaio inox.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è di tipo a spillo con cifratura Nazionale ed è asportabile solo con nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.



PC1

Accessori Serie PC2 CUSTODIA per CHIAVI

Codice Articolo: **C286711K**

Caratteristiche tecniche:

- Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Rosso RAL 3000.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2257 E (Toscana) per la costruzione.

Caratteristiche del manufatto:

- La custodia è adatta per essere installata a muro o su pannellature in genere e per il contenimento di chiavi (Enel o Utente) per l'apertura di sportelli, porte per cabine MT/BT, ecc. sprovvisti di serrature unificate o normalizzate.
- La custodia è di forma cilindrica con dimensioni d'ingombro: 126 mm per diametro 32 mm.
- Tutti i componenti sono in poliammide e l'anello porta chiavi in acciaio.
- Sul fronte della custodia è presente l'indicazione C (chiuso), A (aperto) con una freccia che indica il senso di rotazione.
- La chiave della serratura è a triangolo tipo Enel Lombardia ed è asportabile solo nella posizione C (chiuso).
- All'interno è presente un'anello portachiavi.



PC2

Accessori

Serie PC3/1-2

CONTENITORI per CHIAVI

Codice Articolo: Vedi Tabella

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	100	170	60
Dimensioni interne	88	138	43

Codice	Descrizione	Tab. ENEL
SC38750M	Logo Enel con serratura triangolare tipo Enel Lombardia	-
SC38750T	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria	225761
SC38751V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Veneto	-
SC38752V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Friuli	-
SC38753V	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Trentino	-
SC38750L	Logo Enel con serratura a chiave a spillo tipo Enel Lazio	-
SC3870EC	Logo neutro con chiave a spillo cifratura OEC	-

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.
- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte).

Caratteristiche del manufatto:

- Il contenitore è adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all'interno, o incassato.
- Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifratura differenziata e può essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC.
- A richiesta è possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altro genere.



PC3/1



PC3/2

Accessori Serie PC4

ARMADIETTO per CABINE SECONDARIE

Codice Articolo: SV22680K

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	200	260	120
Dimensioni interne	190	255	110

Caratteristiche tecniche:

- Policarbonato BS colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2268 B Triveneto.

Caratteristiche del manufatto:

- Armadietto per cabine secondarie di vario utilizzo.
- Sportello incernierato con chiusura ad incastro.
- L'armadietto è predisposto per il fissaggio a muro tramite 4 fori posizionati sul fondo.

